

SECADORAS ELÉCTRICAS DOBLES

1. Ventilación

- Salida caño de 4" (100 mm), ubicaciones ver plano
- Opcional: salida lateral izquierdo o derecho.
- se recomienda no colocar mas de 3 codos en el recorrido del conducto de ventilación.

2. Requisitos eléctricos

- Monofásica 220 volt, 50 Hertz, CONECCIÓN A TIERRA.
 - Protección térmica sugerida por boca 32 Amp.
 - Potencia 4800 W. Cableado de la instalación reforzado (4 mm).
 - Toma corriente y fichas independientes para cada boca reforzados, según códigos locales (30 A).
- Nota: Los equipos electricos no traen cable de alimentación, este deberá ser provisto por el instalador.

SECADORAS A GAS DOBLES

1. Suministro de gas

- Conexión de 1/2", alturas ver plano.
- Entradas independientes de 3/8".
- Potencia 20.000 Btu. Consumo 5300 kcal/h por boca.

2. Ventilación

- Salidas caño de 4" (100 mm), ubicaciones ver plano
- Salidas estándar: trasera.
- Opcional: salidas lateral izquierdo.
- Salida al exterior a cuatro vientos, según códigos locales.

3. Requisitos eléctricos

- Monofásica 220 volt, 50 Hertz, CONECCIÓN A TIERRA.
- Protección térmica por boca 10 A.
- Toma corriente y fichas independientes

